



Industria Vernici Colori
Karta Techniczna nr 058 Aktualizacja: 04

Via Salara, 12 (Zona Industriale)
66020 S. G. Teatino (CH) Italy
Tel. 085 4460159 Fax 085 4460491
Internet: www.ivc.it • E-mail: info@ivc.it

FISSATIVO ACRILICO

**SKONCENTROWANY FISSATIVO ACRILICO NA BAZIE WODY
DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH**

CECHY PRODUKTU:	FISSATIVO ACRILICO jest produktem na bazie niezmydlających się żywic akrylowych oraz dodatków o wysokiej jakości, pozwalających na uzyskanie właściwości izolacyjnych oraz zestalających podkłady z betonu, obmurówki, cement, azbest, gips itp. FISSATIVO ACRILICO przedostaje się do podłoża wzmacniając je i pozwalając na uzyskanie zwartej powierzchni o jednolitym pochłanianiu, dającej się łatwo malować.
PRZYGOTOWYWANIE PODŁOŻA:	Nowe podłoża należy wyszczotkować. W przypadku powierzchni, które zostały uprzednio pokryte innymi produktami, zeszkrobać i usunąć starą i nie przylegającą farbę. FISSATIVO ACRILICO należy nałożyć również na ewentualne szpachlowane i kitowane miejsca.
NAKLADANIE:	Nakładać pędzlem o naturalnym włosiu lub wełnianym wałkiem. Odczekać do momentu całkowitego wyschnięcia produktu, po czym nałożyć produkt wykończeniowy.
ROZCIEŃCZANIE:	400%, rozcieńczać wodą.
CIĘŻAR WŁAŚCIWY:	0,95-1,05 kg/l
SUSZENIE:	Malować po upływie 2-3 godzin.
WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA:	Zaleca się skontrolowanie wchłaniania przez cement, przeprowadzając próbę na dekorowanej ścianie.
CZYSZCZENIE NARZĘDZI:	Czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.
OPAKOWANIA W SPRZEDAŻY:	5 l – 25 l
PRZECHOWYWANIE:	Przechowywać w chłodnym miejscu. Zabezpieczyć przed działaniem mrozu.