

# ANTICA SIGNORIA

## **KARTA TECHNICZNA**

**15.422**

### ***Fondo Damascato***

*Specjalny podkład pod Damascato*

#### **CHARAKTERYSTYKA:**

Jest to farba podkładowa przeznaczona specjalnie jako podkład pod DAMASCATO. Produkt został stworzony jako kombinacja szczególnych żywic w postaci wodnej emulsji, cennych wypełniaczy i specjalnych dodatków, doskonale nadających się do późniejszego pomalowania produktem DAMASCATO.

Jest to produkt matowy, zmywalny, oddychający, doskonale przylegający do podłoża, zapewniający wysokie krycie a ponadto doskonałą chłonność, jaką wymaga produkt końcowy - DAMASCATO.

#### **PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:**

NA NOWE POWIERZCHNIE, WCZEŚNIEJ NIE MALOWANE, nie jest wymagany żaden rodzaj przygotówki, podczas gdy na wcześniej pomalowane, stare powierzchnie zaleca się, nałożenie podkładu pod DAMASCATO, wyszpachlowanie ewentualnych niedoskonałości występujących na ścianie a następnie nałożenie jednej warstwy PRIMER-u UNIFORMANTE, odpowiednio rozcieńczonego z wodą, na **suchą** ścianę lub inny rodzaj podłoża.

#### **SPOSÓB APLIKACJI:**

Nakładać 2 warstwy PODKŁADU DAMASCATO za pomocą: pędzla z naturalnej szczeciny, wałka o krótkim włosie, lub za pomocą natrysku. Na tak przygotowane podłoże można nakładać DAMASCATO po upływie 24 godzin.

#### **ROZCIEŃCZANIE:**

na pierwszą warstwę:25-30% z wodą zdatną do picia, na drugą warstwę:20-25% z wodą pitną.

**CIĘŻAR WŁAŚCIWY:**1,60-1,70 kg/ltr.

**WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA:** 10-12 M<sup>2</sup> /LTR na jedną warstwę.

**CZAS SCHNIĘCIA:** na dotyk 30-40 minut, dogłębnie ok., 24 godzin w temperaturze 20 C. W przypadku drugiej warstwy odczekać 3-4 godziny.

**DOSTĘPNOŚĆ KOLORÓW:** biały

**SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:** w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed niskimi temperaturami.

**TEMPERATURA APLIKACJI:** między 8-25 C.

