

FONDO TRÉSOR

SPECJALNY PODKŁAD POD FINITURA TRÉSOR

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

FONDO TRÉSOR jest produktem przeznaczonym do wnętrza, a jego formuła opiera się na żywicach w emulsji wodnej, wyselekcjonowanych pigmentach oraz specjalnych dodatkach, dzięki którym preparat charakteryzuje się następującymi właściwościami: dobra oddychalność, dobre przyleganie do podłoża, łatwość nakładania oraz doskonale krycie. Jego wyjątkowy skład reguluje wchłanianie kolejnej warstwy dekoracyjnej, wykonanej przy użyciu produktu FINITURA TRÉSOR.

ZASTOSOWANIE

FONDO TRÉSOR jest specjalnym podkładem do nakładania pod produkt FINITURA TRÉSOR. Może być stosowany na powierzchniach murowanych wewnątrz budynków, na płytach gipsowo-kartonowych, płytach pilśniowych konstrukcyjnych, podkładach cementowych oraz wszelkich innych powierzchniach ściennych. Nadaje się doskonale do dekorowania elementów z żelaza, drewna, blachy cynkowej, sztywnego PCV, aluminium i lekkich stopów (po uprzednim nałożeniu stosownego podkładu).

DANE TECHNICZNE

CIEŻAR WŁAŚCIWY

1,35 – 1,4 kg/l.

LEPKOŚĆ PRZY DOSTAWIE:

10000-12000 Cps (brookfield, spindle 5, prędkość 20 rpm).

WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA:

8-10m² wydajność uzależniona jest od szorstkości, porowatości i absorpcji podłoża oraz sposobu nakładania.

ZAWARTOŚĆ SUCHEJ MASY:

67% ± 1%

WYGLĄD I WYKOŃCZENIE:

Wygląd matowy, wykończenie szorstkie w dotyku.

GRANICA EMISJI VOC (Lotne

Substancje Organiczne):

Wartość graniczna UE VOC (Dyrektywa 2004/42/wE) dla tego produktu (Kat. A/a; BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010). FONDO TRÉSOR zawiera poniżej 30 g/l VOC.

SPOSÓB UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

NA NOWYCH ŚCIANACH: nałożyć warstwę odpowiednio rozcieńzonego produktu Primer Uniformante A.S. [Podkład Wyrównujący A.S.]. Po upływie około 3-4 godzin nałożyć pierwszą warstwę FONDO TRÉSOR.

NA ŚCIANACH JUŻ MALOWANYCH: przed nałożeniem FONDO TRÉSOR zaleca się usunięcie kurzu, smarów i/lub tłuszczu oraz wszelkich odrywających się od powierzchni elementów, a następnie przejść do czynności opisanych w przypadku ścian nowych.

APLIKACJA:

FONDO TRÉSOR można nakładać pędzlem z naturalnym włosiem, rękawicą, wełnianym wałkiem lub morską gąbką. Efekt końcowy zależy głównie od sposobu nakładania produktu.

ROZCIEŃCZANIE:

15-20%, rozcieńczać wodą pitną.

SUSZENIE W TEMPERATURZE 20°C I 65% WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ:

Suchość powierzchniowa po około 2 godzinach. Suchość dogłębna po ok. 24 godz.

ODSTĘP CZASU POMIĘDZY NAKŁADANIEM KOLEJNYCH WARSTW:

Nakładać tylko jedną warstwę.

Po upływie około 8 godzin można nakładać wykończeniowy produkt dekoracyjny.

WARUNKI OTOCZENIA:

Produkt może być nakładany w temperaturach (otoczenia i/lub podłoża) zawierających się między 5°C a 30°C.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

OPAKOWANIA DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY:

Podkład neutralny: 3 kg

Podkład barwiony: 2,5 l

DOSTĘPNE KOLORY: zgodnie z katalogiem

PRZECHOWYWANIE I MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w dobrze zamkniętych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed działaniem mrozu.



