

PLAISIR

WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE W EFEKCIE JEDWABIU

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Plaisir jest dekoracyjnym wykończeniem do wewnątrz z niskim wpływem na środowisko, składający się z żywicy na wodnej emulsji, specjalnych perłowych i odpowiednich dodatków, które nadają produktowi następujących cech: doskonała paro-przepuszczalność, dobra przyczepność, dobra zmywalność i łatwość aplikacji. Szczególna receptura daje przyjemnie "miękki w dotyku" efekt jedwabiu.

ZASTOSOWANIE

PLAISIR nadaje się do wnętrz w kamieniu, płytach kartonowo-gipsowych, cementowych i innych powierzchniach ścian.

Wykończenie PLAISIR tworzy efekty na ścianach poprzez różne załamanie światła, nadając miłą i delikatną teksturę. Idealny do klasycznych i nowoczesnych wystrojów wnętrz.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WAGA WŁAŚCIWA: 1,25 -1,35 kg/l.

LEPKOŚĆ: produkt w paście, lekko tixotropiczny.

WYDAJNOŚĆ NA WARSTWĘ: 100 g/m², w zależności od wymaganego efektu

WARTOŚĆ ELEMENTÓW STAŁYCH: 46 ±1.

WYGLĄD I WYKOŃCZENIE: Satynowy i gładki wygląd.

LIMIT EMISJI LZO (LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH): Limit wartości UE (Direktywa 2004/42/EC) dla tego produktu (cat. A/I; BA): 300 g/l (2007); 200 g/l (2010). PLAISIR zawiera mniej niż 200 g/l di VOC.

UŻYCIE

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

NA NOWEJ POWIERZCHNI: powierzchnię ściany pokryć pierwszą warstwą podkładową PRIME UNIFORMANTE odpowiednio rozcieńczonego wodą.

NA JUŻ POMALOWANEJ ŚCIANIE: usunąć kurz, tłuszcz i jakiegokolwiek inne zabrudzenia, a następnie postępować zgodnie z procedurą dla nowych powierzchni.

W obu przypadkach jako podkład stosuje się białą, zmywalną warstwę akrylową.

APLIKACJA:

PLAISIR można nakładać pacą z tworzywa sztucznego z zaokrąglonymi narożnikami. Nanieść równomiernie pierwszą warstwę. Pozostawić do wyschnięcia a następnie nałożyć drugą warstwę. Przystąpić do aplikacji w taki sam sposób, zawsze utrzymując pacę lekko wilgotną. Pożądana minimalna powierzchnia pracy to 2-3 m².

Efekt końcowy jest uzależniony od sposobu aplikacji i indywidualnych umiejętności wykonawcy.

ROZCIEŃCZANIE:

Gotowy do użycia.

SUSZENIE W 20°C I 65% W.P.:

Suchy na dotyk po 5-6 godz. a całkowicie po 24 godzinach.

CZAS SCHNIĘCIA POMIĘDZY WARSTWAMI:

Okolo 4 godziny w temperaturze 20° C.

ENVIROMENTAL CONDITIONS:

Aplikować produkt w zakresie temperatur +5°C do +30°C.

TOOLS CLEANING:

Czyścić wodą zaraz po skończeniu pracy.

KONFEKCJA:

1.25 kg, 2.5 kg.

DOSTĘPNE KOLORY:

Baza srebrna, złota, katalog kolorów.

PRZECHOWYWANIE I ZABEZPIECZANIE:

Produkt pozostanie w dobrym stanie przez co najmniej 18 miesięcy w przypadku przechowywania w chłodnym, suchym miejscu. Unikać bardzo niskich temperatur poniżej zera.

UWAGA:

Niniejszy dokument został przygotowany na podstawie naszej najlepszej wiedzy naukowej i technicznej. Di Donato SpA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uzyskane podczas korzystania z tego produktu, ponieważ warunki i sposoby zastosowania są różne i nie są kontrolowane przez naszą firmę.

Wskazane jest wcześniejsze sprawdzenie użyteczności produktu w pożądanym miejscu.

